

מנורת חירום LED 3W מותקן שקוע בתקרה מונכת עם סוללה (נמנית, בעל זמן רצף 180 ד', מתאימה לדרישות תקן 'ישראלי' 20 חלק 2.22, התקן לרתקנה שקועה דגם: XLUXLDS5 תוצרת: MACKWELL יבואן: אלסקה, אר שני.

ג"ת 21W ; LEDגולגול להתקנה שקועה בלובאים בקוטר 224 מ"מ
IP43 דגם: NITOR RV של INTRALIGHT יבואן : לוסה תאורה
או ש"ע מאושר

ג'ת LED LIGHT להתקנה שקועה בתקרה=65cm:תגוף יציקת אלומיניום ברוחב 3300mm,27w,CRI>85 דגם:9700P תוצרת: DOWNLIGHTS דס יבוא, שמיניץ לרד או ש"ע מאושר

ג"ת מעצמוד קיר חדשני לתאורת הצפה
ATHLON SURFACE WASHER/ASYMMETRIC 26W IP=65: דגם

ג"ת 25W ; LED עגול להתקנה שקועה או צמוד תקרה בקוטר 408מ"מ
 דגם: LONA של INTRALIGHT יבואן : ליסזה תאורה או ש"ע מאושר

ג'ית שקאע בתקרה מומכת עגול LED 25W, IP44 גוף ומפור מאלומיניום
זמם LED פטנט מוצקת ינג'ן עציני ליד

גית כהן אן צמוד קיר

מפסק, מאור יחיד, כפול, חילוף בגובה 120 ס"מ (אלא אם צוין אחרת)

● מפסקי מאור כו"ל אך אטומים למים

שקט לטלפון בגובה 40 ס"מ (אלא אם צויין אחרת)

(נקודת מחשב $h=40$) (אלא אם צויין אחרת).

נקודת מחשב בחדרים לבצע צינור עם חוט משיכה

שקט וחד פאזי 16 אמפר, ישראלי בגובה 40 ס"מ (אלא אם צוין אחרת)

טקע כויל אך כפול

שקט וד פאזי 16 אמפר, ישראלי אסוס IP55 בגובה 40 ס"מ (אלא אם צויין אחרת)

שקט כו"ל אך תלת פאזי

שוקע חדד פאזי 16 אמפר, ישראלי אטום IP55 ומשוריין

ובנודח הכרזה למחנה חיד נאמני 20/16 אחר

סיום בשקע פתנים עגולים 20/16 אאפר וגובה 220 ס"מ

0110R [F13 OR R&E] 0 40 11121111120 11111

מנוע תריס חשמלי. מיקום מדויק לפי הגזית קבלן התריסים.

יחידת לחצנים להפעלת חרס חשמלי בגובה 120 ס"מ (אלא אם צויין אחרת)

מפסק דו קוטבי מואר 16 אמפר עבור בוילר או גוף חמום או גיקודי בגובה 160 ס"מ

מפסקה בסחון פקט חד פאזי לצירד מכונות/מיווג/משאבות IP65

גלאי אש עצמאי להתקנה לתקרת בטון או תקרה מונמכת בדירות

Mahmoud G	10.05.20	עזרון וחמיית לאכרן	1
חתימה	תאריך	תאור העידכון	עידון מס'

סלימאן וישאחי-מהנדסים ויועצים בע"מ
הנדסת חשמל ובקרה


 תכנון, יעוץ, פיקוח
 רח' דרך החורשת 8 ת.ד. 425 עכו 24510
 04-9913446
 704-59958
 INFO@SW-ENG.CO.IL
 Shefman Weishahi

[illegible]

mahmoud May 10, 2020 - 10:11am
J:\27\2763\DWG 2763-2\תוכניות עבודה\2763-2.dwg